

# **FDV DOKUMENTASJON**

**FOR**

**KJØKKEN**

**BAD**

**GARDEROBE**

**Leverert ved: Startbo Panorama  
Stavanger  
September / Desember 2005**

**ConCord Bohemia s.r.o.**



Vedlagt følger FDV-dokumentasjon for produkter levert av ConCord Bohemia

Prosjektnavn : Startbo Panorama, Verven 34, 4000 Stavanger

Forhandler : Byggkjøp Gunnar T Strøm AS

Dato: 23.09.2005

Saksbehandler : Oddvin Brandåstrø

Ordrenummer : 939193 / 952156 / 979792

Produktfakta og vedlikeholdsinstruks for:

Concord Kjøkken modell: Cord antrasit, vanilla, white with ABS edge.

Concord Garderobe modell: White fronts and Corpus melanin.

Oppvask-beslag, type: Lino : Pro-K, enkeltkum, Elegant 110, 1-1/2 kum med rillefelt, stål

## **PRODUKTFAKTA**

### **KJØKKEN BAD OG GARDEROBE.**

#### **1. Skrog:**

Folie, 80 gram med 2,0 mm ABS framkantlist.

#### **2. Sokler og foringer :**

Spon belagt med 100 grams folie

#### **3. Takavslutlinger :**

Spon belagt med 100 grams folie.

#### **4. Lys og gesimslister:**

Om-mantlet MDF med 80 grams formpresset melamin.

#### **5. Hengsler**

Hengslene er skjult og laget i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle 3 retninger og kan åpnes i 107 grader. Mot pristillegg kan det leveres hengsel med 170 graders åpningsvinkel. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til noen spesielle seksjoner benyttes hengsler med andre åpningsvinkler. Hengslene er produsert ved en av Europas største og mest anerkjente beslagsprodusenter (Blum), og de har bestått de hardeste kvalitets- og slitasjetester.

Dørene kan enkelt frigjøres fra skapet , Ved bruk av skrutrekker.

## **6. Skuffer**

Stålskuff, type Metabox: (BLUM)

Stålskuffer med sider og bakstykke av epoxylakkerte stålplater og med 18 mm melaminbelagt bunn. Førings Skinner i stål med trinser. Stålskuffer med høye fronter forsynes i tillegg med justerbare relingstenger over skuffesidene.

## **7. Benkeplater**

Laminatplate med avrundet forkant:  
Høytrykkslaminat opplimt på sponplate med avrundet forkant. Leveres i 29 mm tykkelse.

## **8. Knotter og bøyer**

Knotter og bøyer bestilles separat. Bøyer leveres i forskjellige lengder. På innsiden av dører og skuffer er det avmerket for plassering av knott. På dører kan denne merkingen danne grunnlag for plassering av bøyle.

## **9. Sokkelben**

Sokkelben i sort hardplast. Normalhøyde: 150 mm  
Høydejusterbar +/- 20 mm

## **10. Plassering av spikerslag :**

Avstand fra gulv til senter av spikerslag for overskap skal være 2115 mm. Spikerslaget bør være av massivt tre og minimum 148x36 mm  
Avstand fra gulv til senter av spikerslag for benkeskap skal være 820 mm.  
Spikerslaget bør være av massivt tre og minimum 148x36 mm

## **Oppheng av overskap:**

Opphengsprofil i stål kappes til korrekt lengde og monteres vannrett på vegg i riktig høyde. Overskap henges på denne ved hjelp av fastmontert opphengskrok, plassert i øvre hjørner i overskap. Høyden kan finjusteres ved hjelp av just.skrue plassert på undersiden av opphengsmekanismen inne i skapet.  
Strammes mot vegg med strammeskrue i plassert p fremsiden av Opphengsmekanismen  
Overskap festes innbyrdes i halvt forborrede huller i skapsider med medfølgende Sammenføynings skrue-sett.

**Oppheng av overskap (bad):**

Skrus til vegg gjennom festelekt i topp av skap innvendig

**Oppheng av speil (bad)**

Medfølgende opphengsbeslag med "hempe" festes bak på speil med følgende klebepute (4 stk pr speil)

Medfølgende motsykke skrus til vegg tilpasset "hempe-beslag"

Speil henges på plass.

**Justering**

Normalt skal det ikke være nødvendig å justere funksjonene på kjøkken bad og garderobe, da dette gjøres ved montering.

Dersom enkelte dører etter en tid skulle trenge justering benytter du en vanlig skrutrekker. Dørene kan justeres ut, inn, sideveis, opp eller ned ved hjelp av justeringsskruer. Bevegelige deler og glideskinner kan smøres med silikonspray en gang i året eller etter behov.

**Innredning :**

En kan velge mellom flere alternativer:

Hyller, skuffer med forskjellig innredning, bakker, gryterister, trådkurver, stativ for miksmaster, strykebrett, håndkleholder, uttrekksfjøl, frokostbord, bestikkinnlegg, osv.

**Tilbehør**

Med tilbehør menes lyslister, gesimslister, foringer, stativ

**Leveringsform**

Alle skap med unntak av garderober

leveres ferdig sammensatt fra fabrikk med fronter påmontert og håndtak montert innvendig

**Justering**

Normalt skal det ikke være nødvendig å justere funksjonene på kjøkkenet, da dette skal gjøres ved montering. Dersom enkelte dører etter en tid skulle trenge justering benytter du en vanlig skrutrekker. Dørene kan justeres ut, inn, sideveis, opp eller ned ved hjelp av justeringsskruer.

Bevegelige deler og glideskinner kan smøres med silikonspray en gang i året eller etter behov.

## Fronter og overflatebehandling

NAVN	TYKKELSE	MATERIALE	SKROG	OVERFLATE
<b>Kjøkken</b>				
Cord antracit	18mm	Sponplate belagt m.folie		100 gr.foil
Cord white / vanilla	18mm	Sponplate belagt m.folie		100 gr.foil
<b>Bad</b>				
<b>Garderobe</b>				
Cord white	16mm	Sponplate belagt m.folie		100 gr.foil

## Rengjøring og vedlikehold

### Dører og skap

Avtørking med ikke-loende fuktig klut vridd opp i lunkent vann. Ettetørkes med tørr klut  
Til hovedrengjøring kan benyttes mildt såpevann uten skuremiddel. Ettetørk straks med tørr klut.

### Bakker og skuffer

Som dører og skap

### Benkeplater

Vaskes med lunkent vann tilsatt vaskemiddel. Ettetørres godt.

### Keramisk servant

Vaskes med vann tilsatt vaskemiddel. Eterskylles godt.

# GARANTI

## **Garantibetingelser:**

Kjøpsloven har fastsatt hvilke rettigheter du som kjøper har som kjøper av nye produkter. Lovet sier at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.

## **10- Års garantien omfatter:**

Alle kjøkken, bad og garderobeinnredninger i dette prosjektet.  
Alle produksjonsfeil eller andre kjøpsrettslige mangler. Alle skader som oppstår ved normal bruk. Alle bevegelige deler, så som skuffer, skinner, hengsler, innredninger og lignende.

## **10- Års garantien omfatter ikke:**

- Skader som skyldes slurv, mangel på vedlikehold eller feilaktig eller ufullstendig montering og justering.
- Tilleggsarbeider som rørlegger, tapetsering, flislegging, gulvlegging, elektrisk, osv.
- Slitasje som må kunne forventes ved normal bruk.