

## **FDV – MALERARBEID I STARTBO**

### **Produkter:**

<b>FDV Jotaproff Pva 02</b>	<b>-</b>	<b>Se vedlegg</b>
<b>FDV Jotaproff Pva 07</b>	<b>-</b>	<b>Se vedlegg</b>
<b>FDV Lady interiør 40</b>	<b>-</b>	<b>Se vedlegg</b>

### **Fargekoder:**

<b>Vegger:</b>	<b>Jotaproff Akryl 07</b>	<b>-</b>	<b>s0502-Y Egghvit</b>
<b>Dørlister:</b>	<b>Lady Interiør 40</b>	<b>-</b>	<b>s0502-Y Egghvit</b>
<b>Tak:</b>	<b>Jotaproff Pva 02</b>	<b>-</b>	<b>Hvit</b>

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD JOTAPROFF PVA 02

Version: 0604

Jotun A/S  
Postboks 2021  
3248 Sandefjord

PRODUKTNAVN: Jotaproff PVA 02  
BINDEMIDDEL: PVA-kopolymer dispersjonsmaling  
TYNNINGSMIDDEL: Vann

### BRUKSOMRÅDE

Jotaproff PVA 02 er en helmatt maling til innvendig bruk. Benyttes i tak som mellom- og sistestrøksmaling. Produktet benyttes på de fleste underlag som puss, betong, bygningsplater, glassfiber etc. Jotaproff PVA 02 har gode heftegenskaper, men bør ikke utsettes for mekanisk slitasje.

**Underlag:** Overflaten må være ren, tørr og holde en min. temperatur på + 5 til 10°C. Luftens RH Max 70%.  
**Påføringsmetode:** Pensel, rull eller høytrykksprøyte.  
**Oppbevaring:** Lagres frostritt og utliggjelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.  
**Transport:** Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RiD, IMDG, ICAO/IATA).

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad (TDA) og yrkeshygienisk produktdatablad for produktet (HMS).

### INNEMILJØ / EMISJON

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

Jotaproff anbefales av NAAF

### VEDLIKEHOLD

**Renhold:**

Jotaproff PVA 02 skal ikke vaskes.

**Vask av malte flater:**

Vask gir skjolder.

Ved nødvendig vask må PH-verdien ikke overstige PH 9. Les bruksanvisningen og emisjonsdokumentet for vaskemidlet.

Vannets temperatur skal være <+30 °C. Ved hyppig vask/ rengjøring vil produktet reduseres, samt gi skjolder.

### VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervall blir påvirket av de mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

### AVFALLSHÅNDTERING

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall.

Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.

Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt.

Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.

Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet rom:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato:



# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

## JOTAPROFF PVA 07



Versjon: 0604

Jotun A/S  
Postboks 2021  
3248 Sandefjord

PRODUKTNAVN:  
BINDEMIDDEL:  
TYNNINGSMIDDEL:

Jotaproff PVA 07  
PVA-kopolymer dispersjonsmaling  
Vann

### BRUKSOMRÅDE

Jotaproff PVA 07 benyttes som mellom- og sistestrøksmaling. Benyttes til maling av tak og vegger i tørre rom. Produktet har meget god hefteevne til underlag som puss, betong, sandsparkel, bygningssplater, glassfiber etc. Jotaproff PVA 07 anbefales til boligrom og kontorlokaler etc. hvor det er normal slitasje.

**Underlag:** Overflaten må være ren, tørr og holde en min. temperatur på + 5 til 10°C. Luftens RH Max 70%.  
**Påføringsmetode:** Pensel, rull eller høytrykksprøyte.  
**Oppbevaring:** Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.  
**Transport:** Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad (TDA) og yrkeshygienisk produkt datablad for produktet (HMS).

### INNEMILJØ / EMISJON

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

Jotaproff anbefales av NAAF

### VEDLIKEHOLD

**Renhold:**  
Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 - 4 uker. (herdetid for produktet).  
**Vask av malte flater:**  
PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisning og emisjonsdokument for vaskemidlet.  
Ved daglig renhold skal temperaturen være <+30 °C.  
**Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder.** Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten.  
**Vask/ rengjøring utføres etter skjønn.** Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

### VEDLIKEHOLDSPERIODISERING

Vedlikeholdsintervallet påvirkes av mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

### AVFALLSHÅNDTERING

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørn- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Se om ytterligere informasjon.

Behandlet rom:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato:

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

## LADY INTERIØR HALVBLANK 40



Versjon: 0604

Jotun A/S  
Postboks 2021  
3248 Sandefjord

PRODUKTNAVN: Lady Interiør Halvblank 40  
BINDEMIDDEL: Tixotrop alkydolje  
TYNNINGSMIDDEL: Jotun White Spirit

### BRUKSOMRÅDE

Lady Interiør Halvblank 40 er en halvblank alkydmaling med meget gode heftegenskaper. Benyttes som en mellom- og sistestrøksmaling.

Produktet benyttes på ferdig preparert innvendig trepanel, trelister, vindusrammer, dører, bygningsplater og metall.

Lady Interiør HB 40 er meget slitesterk og anbefales i boligrom, institusjoner og skoler hvor det er høy mekanisk siltasje.

**Underlag:** Overflaten må være ren, tørr og holde en min. temperatur på + 5°C, luftens RH Max 70%.

**Påføringsmetode:** Pensel, rull/fordriver, pute.

**Oppbevaring:** Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.

**Transport:** Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad (TDA) og yrkeshygienisk produktdatablad for produktet (HMS).

### INNEMILJØ / EMISJON

Produktet gir svak emisjon som er mått på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

Yrkeshygienisk luftbehov YL-GRUPPE 2

### VEDLIKEHOLD

**Renhold:**

Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 - 4 uker. (herdetid for produktet).

**Vask av malte flater:**

PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisning og emisjonsdokument for vaskemidlet.

Ved daglig renhold skal temperaturen være <+40 °C. Spyling og lignende utføres med lavt trykk.

Vask/ rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten.

Vask/ rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

### VEDLIKEHOLDSDINTERVALL

Vedlikeholdsintervallet påvirkes av mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

### AVFALLSHÅNDTERING

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall.

Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

### REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.

Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt.

Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.

Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet rom:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato: